

Промышленный регулятор температуры Термодат-13КТ5



Термодат-13КТ5 – это пятиканальный промышленный регулятор температуры с большим набором сервисных функций. Измеряет температуру с помощью термопар любого типа. Подходит для автоматизации большинства технологических процессов. Управляет мощной печью, холодильником, вентилятором и др. Обеспечивает измерение и регулирование температурой с высокой точностью. Интерфейс позволяет удаленно с ПК контролировать технологический процесс.

Преимущества

- Высокая точность и стабильность измерений
- Хорошо читаемые индикаторы
- 5 независимых каналов
- Термопарные входы
- Релейные выходы
- Интерфейс RS485
- ПИД регулирование
- Щитовое исполнение, защита IP54
- Внесен в Госреестр, № 17602-09
- Гарантия 5 лет

Измерения и индикация

Прибор имеет пять независимых каналов регулирования. Это значит назначение на разных каналах может быть различным. Например, 1-ый канал контролирует нагрев, 2-ой канал управляет процессом охлаждения, третий следит за предельно допустимыми температурами и т.д. Также на разных каналах могут быть использованы разные типы термопар.

На индикаторах прибора отображается номер канала, измеренное значение температуры и уставка (температура регулирования) в °С. Высота символов 14 и 10 мм. Светодиоды отображают состояние соответствующих выходов.

Регулирование

Регулирование температуры происходит по двухпозиционному (вкл/выкл), или пропорционально – интегрально - дифференциальному (ПИД) закону. ПИД закон обеспечивает точное поддержание температуры около заданного значения. Прибор рассчитывает мощность, необходимую для компенсации тепловых потерь и поддержанию заданной температуры. Предотвращает холодный пуск нагревателя, плавно увеличивая подаваемую мощность. Метод для управления выводимой мощностью - широтно-импульсная модуляция (ШИМ).

Применение

- для управления сложными печами
- для управления климатом в овощехранилищах и зернохранилищах
- сушильные, копильные печи
- хлебопекарные и кулинарные печи
- химическое и нефтехимическое оборудование
- холодильные камеры
- системы отопления
- системы вентиляции

Технические характеристики

Входы		Регулирование температуры	
Диапазон измерения	От -270°C до 2500°C (зависит от типа датчика)	Законы регулирования	- ПИД закон - Двухпозиционный закон (вкл/выкл)
Время измерения по всем каналам	1,4 сек.	Интерфейс	
Класс точности	0,25	Тип	RS485
Типы датчиков	ТХА(К), ТХК(Л), ТЖК(Ж), ТМКн(Т), ТНН(Н), ТПП(С), ТПП(Р), ТПР(В), ТВР(А-1, А-2, А-3) 0...80 мВ, 0...40 мА (с внешним шунтом)	Протокол	Modbus ASCII
		Питание	
Выходы		Номинальное напряжение питания	~ 220 В, 50 Гц
Реле	Макс. ток	не более 7А, ~ 22В	
	Метод управления мощностью	При ПИД-регулировании: - широтно-импульсный (ШИМ) При двухпозиционном: - вкл/выкл	
	Назначение	- управление нагрузкой до 7А - управление мощным пускателем или реле	
	Применение	- управление нагревом - управление охлаждением - аварийная сигнализация	
Общая информация		Технические условия	ТУ 4218-004-12023213-2013
		Условия эксплуатации	От -30°C до +50°C, влажность от 5 до 90%, без конденсата
		Гарантия	5 лет
		Масса	Нетто – 700 г, Брутто – 1кг

Габаритные размеры*





Схема подключения*



* Производитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях и рисунках.